

# Filobox

0,6/1kV

## Połączeniowe puszki kablowe

### Junction box cable joints



#### Filobox + PU

Z żywicą poliuretanową  
*With PU resin*

Od -25°C do +120°C  
*From -25°C till +120°C*

Złącze nierozbieralne  
*Not re-enterable*



#### Filobox + GQ

Z żelem GQ  
*With GQ gel*

Od -40°C do +140°C  
*From -40°C till +140°C*

Złącze rozbieralne  
*Re-enterable*



#### Filobox + Filogel

Z żelem Filogel  
*With Filogel*

Od -25°C do +80°C  
*From -25°C till +80°C*

Złącze rozbieralne  
*Re-enterable*

#### Właściwości / Properties

- Montaż bez specjalistycznych narzędzi  
*No special tools required*
- Szczelność IP68 według EN 60529:1989+A1:1999  
*Protection IP68 acc. to EN 60529:1989+A1:1999*
- Do przewodów o średnicach od 9mm do 17mm  
*For cable diameter from 9mm till 17mm*
- Wymiary wewnętrzne puszek (dł x szer x wys): 77 x 77 x 46 [mm]  
*Box inner dimensions (W x L x H): 77 x 77 x 46 [mm]*
- Wymiary zewnętrzne puszek (dł x szer x wys): 90 x 90 x 52 [mm]  
*Box outer dimensions (W x L x H): 90 x 90 x 52 [mm]*

#### Skład materiałów / Scope of delivery

- puszka instalacyjna / *junction box*
- dławnice M25 (3 szt.) / *3 x M25 cable glands*
- zalewa dwuskładnikowa / *two-component gel or resin*
- instrukcja montażu / *installation drawing*
- chusteczki czyszczące / *cleaning tissues*
- płótno ścierne / *abrasive cloth*

# EPTZ

0,6/1kV

## Mufy uniwersalne taśmowo-żywiczne

### Universal tape-resin joints

| TYP<br>TYPE | Przekrój żył<br>Cross section<br>per conductor<br>[mm <sup>2</sup> ] | Długość<br>Length<br>[mm] |
|-------------|--|---------------------------|
| EPTZ/150/X  | 3(4) x 10-150  | 650                       |
| EPTZ/240/X  | 3(4) x 10-240  | 690                       |

X - aplikacja żywicy / *resin injection method*  
R = rękaw wtryskowy / *injection sleeve*  
P = pistolet EPE4 / *resin gun EPE4*

Do trój- oraz czterożyłowych, opancerzonych kabli lub przewodów o izolacji tworzywowej lub papierowej.  
*Suitable for three- or four-core armoured polymeric cables or conductors insulated with plastic or paper.*

#### Przykładowe typy kabli / Exemplary cable types

Y(A)KY, Y(A)KXS, (A)KfT, (A)KfTA

#### Specyfikacje / Specifications

PN-EN 50393:2015



Zestawy ze złączkami oznaczane są dodatkowym symbolem - Z, po którym dla złączek prasowanych podany jest przekrój żyły.

Dla zestawów ze złączkami śrubowymi, numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z zakresem zastosowania złączek.

*Kits with cable connectors are marked with additional symbol -Z, followed by conductor's cross section (for compression connectors only).*

*For kits with shear-bolt connectors, kit number is being modified accordingly to the connector's range.*