

## EPO

0,6/1kV

### Termokurczliwe mufy przelotowe Heat Shrinkable Straight-Through Joints



TYP TYPE	Przekrój żyły roboczej Nominal cross section per conductor [mm <sup>2</sup> ]
EPO-44/10-16	4 x 10-16
EPO-44/25-50	4 x 25-50
EPO-44/70-150	4 x 70-150
EPO-44/150-240	4 x 150-150
EPO-43/10-16	4(3) x 10-16
EPO-43/25-50	4(3) x 25-50
EPO-43/70-150	4(3) x 70-150
EPO-43/150-240	4(3) x 150-240
EPO-33/10-16	3 x 10-16
EPO-33/25-50	3 x 25-50
EPO-33/70-150	3 x 70-150
EPO-33/150-240	3 x 150-240

Do trój- oraz czterożyłowych, opancerzonych kabli o izolacji papierowej  
Suitable for three- or four-core paper insulated armoured cables

Przykładowe typy kabli / *Exemplary cable types*  
(A)KFt, (A)KFtA ↔ (A)KFt, (A)KFtA

Zestawy ze złączkami oznaczane są dodatkowym symbolem - Z, po którym dla złączek prasowanych podany jest przekrój żyły.

Dla zestawów ze złączkami śrubowymi, numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z zakresem zastosowania złączek.

*Kits with cable connectors are marked with additional symbol -Z, followed by conductor's cross section (for compression connectors only).*

*For kits with shear-bolt connectors, kit number is being modified accordingly to the connector's range.*

## EPP

0,6/1kV

### Termokurczliwe mufy przejściowe Heat Shrinkable Transition Joints



TYP TYPE	Przekrój żyły roboczej Nominal cross section per conductor [mm <sup>2</sup> ]
EPP-44/10-16	4 x 10-16
EPP-44/25-50	4 x 25-50
EPP-44/70-150	4 x 70-150
EPP-44/150-240	4 x 150-150
EPP-43/10-16	4(3) x 10-16
EPP-43/25-50	4(3) x 25-50
EPP-43/70-150	4(3) x 70-150
EPP-43/150-240	4(3) x 150-240

Do łączenia czterożyłowych kabli o izolacji tworzywowej z trój- oraz czterożyłowymi, opancerzonymi kablami o izolacji papierowej

Suitable for connecting four-core polymeric cables with three- or four-core paper insulated, armoured cables

Przykładowe typy kabli / *Exemplary cable types*  
Y(A)KY, Y(A)KXS, X(A)KXS ↔ (A)KFt, (A)KFtA

Zestawy ze złączkami oznaczane są dodatkowym symbolem - Z, po którym dla złączek prasowanych podany jest przekrój żyły.

Dla zestawów ze złączkami śrubowymi, numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z zakresem zastosowania złączek.

*Kits with cable connectors are marked with additional symbol -Z, followed by conductor's cross section (for compression connectors only).*

*For kits with shear-bolt connectors, kit number is being modified accordingly to the connector's range.*