

**3,6/6kV** | **6/10kV**
**EO**
**Termokurczliwe mufy przelotowe**  
**Heat Shrinkable Straight-Through Joints**

Do trójżyłowych, opancerzonych lub nieopancerzonych kabli o izolacji papierowej

*Suitable for three-core paper insulated, armoured or unarmoured cables*

**Przykładowe typy kabli / Exemplary cable types**


(A)KnFtA, (A)KnFt, (A)KnY, (A)KnFty, (A)KnFp, (A)KnFpA, (A)KnFpy ↔ (A)KnFtA, (A)KnFt, (A)KnY, (A)KnFty, (A)KnFp, (A)KnFpA, (A)KnFpy

Napięcie znamionowe Nominal voltage	TYP TYPE	Przekrój żyły roboczej Nominal cross section per conductor [mm <sup>2</sup> ]
3.6/6 kV	7.2-EO-3/16-50	3 x 16-50
	7.2-EO-3/70-120	3 x 70-120
	7.2-EO-3/150-240	3 x 150-240
	7.2-EO-3/240-400	3 x 240-400
6/10 kV	12-EO-3/16-50	3 x 16-50
	12-EO-3/70-120	3 x 70-120
	12-EO-3/150-240	3 x 150-240
	12-EO-3/240-400	3 x 240-400

Zestawy ze złączkami oznaczane są dodatkowym symbolem -Z, po którym dla złączek prasowanych podany jest przekrój żyły. Dla zestawów ze złączkami śrubowymi, numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z zakresem zastosowania złączek.

*Kits with cable connectors are marked with additional symbol -Z, followed by conductor's cross section (for compression connectors only). For kits with shear-bolt connectors, kit number is being modified accordingly to the connector's range.*
**3,6/6kV**
**EOP**
**Termokurczliwe mufy przejściowe**  
**Heat Shrinkable Transition Joints**

Do łączenia trójżyłowych, opancerzonych lub nieopancerzonych kabli o izolacji papierowej z trójżyłowymi kablami o izolacji tworzywowej

*Suitable for connecting three-core paper insulated, armoured or unarmoured cables with three-core plastic insulated cables*

**Przykładowe typy kabli / Exemplary cable types**

(A)KnFtA, (A)KnFt, (A)KnY, (A)KnFty, (A)KnFp, (A)KnFpA, (A)KnFpy ↔ Y(A)KY, Y(A)KYy, Y(A)KYFtly, y(A)KYFoY, Y(A)KYFpY, Y(A)KXS

Napięcie znamionowe Nominal voltage	TYP TYPE	Przekrój żyły roboczej Nominal cross section per conductor [mm <sup>2</sup> ]
3.6/6 kV	7.2-EOP-3/10-25	3 x 10-25
	7.2-EOP-3/35-50	3 x 35-50
	7.2-EOP-3/70-120	3 x 70-120
	7.2-EOP-3/150-240	3 x 150-240
	7.2-EOP-3/240-400	3 x 240-400

Zestawy ze złączkami oznaczane są dodatkowym symbolem -Z, po którym dla złączek prasowanych podany jest przekrój żyły. Dla zestawów ze złączkami śrubowymi, numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z zakresem zastosowania złączek.

*Kits with cable connectors are marked with additional symbol -Z, followed by conductor's cross section (for compression connectors only). For kits with shear-bolt connectors, kit number is being modified accordingly to the connector's range.*