

EPT

3,6/6kV

Termokurczliwe mufy przelotowe Heat Shrinkable Straight-Through Joints



Napięcie znamionowe Nominal voltage	TYP TYPE	Przekrój żyły roboczej Nominal cross section per conductor [mm ²]
3.6/6 kV	7.2-EPT-3/16-50	3 x 16-50
	7.2-EPT-3/70-120	3 x 70-120
	7.2-EPT-3/150-240	3 x 150-240
	7.2-EPT-3/240-400	3 x 240-400

Zestawy ze złączkami oznaczane są dodatkowym symbolem - Z, po którym dla złączek prasowanych podany jest przekrój żyły.

Dla zestawów ze złączkami śrubowymi, numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z zakresem zastosowania złączek.

Kits with cable connectors are marked with additional symbol -Z, followed by conductor's cross section (for compression connectors only).

For kits with shear-bolt connectors, kit number is being modified accordingly to the connector's range.

Do trójżyłowych, opancerzonych lub nieopancerzonych kabli o izolacji tworzywowej

Suitable for three-core plastic insulated, armoured or unarmoured cables

Przykładowe typy kabli / Exemplary cable types

Y(A)KYFtly, Y(A)KYFoy, Y(A)KY, Y(A)KXS ↔ Y(A)KYFtly, Y(A)KYFoy, Y(A)KY, Y(A)KXS

ECS-1

6/10kV

8,7/15kV

12/20kV

18/30kV

Zimnokurczliwe mufy przelotowe Cold Shrinkable Straight-Through Joints



Napięcie znamionowe Nominal voltage	TYP TYPE	Przekrój żyły roboczej Nominal cross section per conductor [mm ²]
6/10 kV	12-ECS-1/50-95/XY	1 x 50-95
	12-ECS-1/120-240/XY	1 x 120-240
8.7/15 kV	17-ECS-1/35-95/XY	1 x 35-95
	17-ECS-1/95-240/XY	1 x 95-240
12/20 kV	24-ECS-1/50-300/XY	1 x 50-300
	24-ECS-1/400-630/XY	1 x 400-630
18/30 kV	36-ECS-1/70-240/XY	1 x 70-240
	36-ECS-1/300-630/XY	1 x 300-630

Do jednożyłowych, ekranowanych kabli o izolacji tworzywowej, z żyłą powrotną z drutów lub taśm miedzianych

Suitable for connecting single-core polymeric insulated, screened cables, with metallic screen made of copper wires or tapes

Przykładowe typy kabli / Exemplary cable types

YH(A)KXS, XH(A)KXS, X(R)UH(A)KXS, N(A)2XS(2)Y, N(A)2XS(F)(L)(2)Y ↔ YH(A)KXS, XH(A)KXS, X(R)UH(A)KXS, N(A)2XS(2)Y, N(A)2XS(F)(L)(2)Y

Specyfikacje / Specifications

PN-HD 629.1

PN-E 06401:1990

X: rodzaj osłony / *outer tube type*

T = termokurczliwa / *heat-shrinkable*

Z = zimnokurczliwa / *cold-shrinkable*

Y: łączenie żyły powrotnej / *metallic screen connection method*

W = druty + złączka / *wires + connector*

WS = druty + sprężyny krążkowe / *wires + CFS springs*

C = rękaw CU + sprężyny krążkowe / *copper braid + CFS springs*

Zestawy ze złączkami oznaczane są dodatkowym symbolem - Z, po którym dla złączek prasowanych podany jest przekrój żyły.

Dla zestawów ze złączkami śrubowymi, numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z zakresem zastosowania złączek.

Kits with cable connectors are marked with additional symbol -Z, followed by conductor's cross section (for compression connectors only).

For kits with shear-bolt connectors, kit number is being modified accordingly to the connector's range.